



TAROX LDL 1200 CLOUDIAN® HYPERSTORE®

Mit TAROX Last Defense Line bieten wir eine Komplettlösung, die Ihre Daten nicht nur lokal und sicher speichert, sondern auch unveränderbar macht. Objektbasierte Datenspeicherung, die neue Maßstäbe in Sachen Datensicherheit und -zugriff setzt.

Unveränderbare Daten

Durch die Nutzung der Object Lock-Funktionalität können Daten für einen festgelegten Zeitraum nicht modifiziert oder gelöscht werden, selbst nicht von Ransomware.

Geografische Redundanz

Die GEO-Replizierung ermöglicht die Speicherung von Daten über mehrere Standorte hinweg, um den Schutz vor standortbezogenen Ausfällen zu erhöhen.

Einfache Integration und Management

Die Lösung bietet eine einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und ein zentrales Management für eine effektive Überwachung und Verwaltung der Datensicherheit.



Cloudian® HyperStore® ist eine flexible, sichere Object-Storage-Lösung, die skalierbaren, zuverlässigen und kosteneffizienten Speicher für unstrukturierte Daten mit hoher S3-Kompatibilität und Sicherheitsfeatures bietet.

PRODUKTINFORMATION

- ✓ Single-Node-Appliance
- ✓ 6 Festplatten in 2HE-Gehäuse
- ✓ 8 TB oder 16 TB
- ✓ RAID 6-Konfiguration
- ✓ Lizenzdauer von 3 oder 5 Jahren
- ✓ Werkzeugloses Schienensystem



BENEFITS

- ➔ Native S3 API Kompatibilität - Einfache Integration in bestehende Systeme und Anwendungen ab einer Kapazität von 8 TB.
- ➔ Hybrid- und Multi-Cloud-Fähigkeiten - Flexibilität in der Datenverwaltung und -speicherung.
- ➔ Effiziente Backup- und Recovery-Lösungen - Schnelle und sichere Datenwiederherstellung.



KONTAKT

ALEXANDER SCHNEIDER
Produktmanager Server & Storage

- ✉ alexander.schneider@tarox.de
- ☎ +49 (0) 231/98 98 0-729

Bei Fragen rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

TAROX LDL 1206H

TECHNISCHE DATEN

Rohkapazität	12 TB / 24 TB
Nutzbare Kapazität	8 TB / 16 TB
SATA-HDDs	6 x 2 TB / 6 x 4 TB
SSDs für OS	2 x 240 GB SATA III - gespiegelt [RAID 1]
Formfaktor	2U
Datensicherheit	RAID 6
Redundanz	Hot-Swappable HDDs und SSDs; 2x hot-swappable Stromversorgungen, unterbrechungsfreie Online-Software-Upgrades [zur Überprüfung]. Appliance enthält ein einzelnes Mainboard und CPU - nicht redundant. Synchronisierung mit externem Datenspeicher wird dringend empfohlen.
CPU	Intel® Xeon® Scalable 4310
Arbeitsspeicher (RAM)	64 GB DDR4 ECC registered
Netzwerkschnittstellen*	2 x 1/10GbE RJ45
Monitoring/Management	SuperDoctor® 5, SUM, KVM mit dedicated LAN,SPM, Intel® Node Manager, SSM, IPMI2.0, Watchdog
Stromversorgung	300W 90-264VAC 1+1 Redundant
Abmessungen	88 x 482 x 515 mm [HxBxT]
Gewicht	16 kg voll bestückt
Werkzeugloses	✓

1200-SERIE SINGLE NODE IN 2U - HDD

	Nutzbare Kapazität (TB)	Support
TAROX LDL CL-1206H08-3Y	8	3 Jahre Softwaresupport
TAROX LDL CL-1206H16-3Y	16	3 Jahre Softwaresupport
TAROX LDL CL-1206H08-5Y	8	5 Jahre Softwaresupport
TAROX LDL CL-1206H16-5Y	16	5 Jahre Softwaresupport